

# Grundlagen

- Einleitung
- Variablen und Listen
- Schleifen
- Bedingungen
- Rechnungen

# Einleitung

Diesen Einführungskurs gibt es auch als Jupyter Notebook, für die interaktive Bearbeitung der Codebeispiele:

- Einführungskurs: [Einführung.ipynb](#)
- Praktische Übungen: [Einführung\\_II.ipynb](#)
- Auf dieser Seite können die Dateien geöffnet und bearbeitet werden: [jupyter.org](https://jupyter.org) (Hinweis: Alle Funktionen im Zusammenhang mit dem `input`-Befehl werden nicht funktionieren.)

**Besser ist die Installation des Jupyter Notebooks in VisualStudioCode oder Thonny. Hier stehen alle Funktionen zur Verfügung.**

## Aufbau eines Pythonprogramms

Ein Pythonprogramm beginnt üblicherweise mit dem Import von benötigten Funktionen. Z.B. wird in dieser Zeile die Bibliothek 'math' eingebunden, mit deren Hilfe man mit Zeit rechnen kann:

```
import math
```

## Definieren von Funktionen

Funktionen in Python sind definierte Codebereiche, die aber erst ausgeführt werden, wenn sie aufgerufen wurden. Sie sind sinnvoll, um Programme übersichtlich zu strukturieren und zu verhindern, dass derselbe Code mehrmals im Programm eingegeben werden muss.

```
# Hier stehen die Imports, wenn sie benötigt werden.  
import math # Wird allerdings für die grundlegenden Funktionen nicht benötigt.  
# Definition der Addition.  
def add(a,b):  
    return a+b  
  
ergebnis = add(1,2) # Das Ergebnis wird in einer Variablen gespeichert.  
print("1+2 ergeben: " + str(ergebnis)) # Das Ergebnis wird auf der Konsole ausgegeben.
```

# Variablen und Listen

## Variablen

Variablen sind Elemente in der Programmierung, die Daten enthalten können. Anders als andere Elemente der Programmierung kann der Inhalt während des Programmablaufs verändert werden.

Beispiele:

```
var x = 0 # Die Variable x wird mit dem Inhalt 0 befüllt.
```

```
x+=1 || x=x+1 # Die Variable x wird um den Wert 1 erhöht.
```

```
name = "Mr. Jacobs" # Die Variable name wird mit dem Inhalt "Mr. Jacobs" befüllt.
```

## Folgende Regeln gelten für die Benennung von Variablen:

- Eine Variable beginnt mit einem Buchstaben oder mit einem Unterstrich. Um Probleme zu vermeiden, sollen nur englische Buchstaben verwendet werden.
- Der Variablenname darf keine Sonderzeichen außer den Unterstrich enthalten.
- Variablennamen unterscheiden Groß-/Kleinschreibung. `fruit` und `Fruit` sind unterschiedliche Variablen.

## Sinnvolle Konventionen für Variablennamen

- Variablen beginnen mit einem Kleinbuchstaben.
- Konstanten (Variablen, die sich im Laufe des Programms nicht ändern) bestehen aus Großbuchstaben.
- Bei einer Verkettung von verschiedenen Wörtern beginnt jedes Wort mit einem Großbuchstaben oder man trennt die Wörter mit einem Unterstrich. Beispiel: `myVeryComplicatedVariable` oder auch: `my_very_complicated_variable`.

## Listen

Ein anderer Typ von Variable ist die Liste. In einer Liste können beliebig viele Elemente des gleichen Typs eingefügt und aus- oder eingelesen werden. Beispiel:

```
fruit = ["Apples", "Bananas", "Raspberries"]
```

```
myGrades = [3, 4, 2, 5]
```

```
for x in fruit:
```

```
    print (x)
```

```
sum =0
```

```
for x in myGrades:
```

```
    sum +=x
```

```
    print (x)
```

```
medianGrade = sum/len(myGrades)
```

```
print("Durchschnitt: ", medianGrade)
```

# Schleifen

## Schleifen

Schleifen wiederholen Code, der in ihnen enthalten ist. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

Schleifen prüfen mit jedem Durchlauf, ob eine Bedingung erfüllt/nicht erfüllt ist und brechen gegebenenfalls ab.

## For-Schleife

Bei For-Schleifen ist beim ersten Durchgang schon klar, wie viele Iterationen es geben wird.

```
# Diese Schleife wird 10x ausgeführt. Gleichzeitig steht in jedem Durchlauf der Zähler i zur Verfügung, der  
jeweils um eins erhöht wird.  
for i in range(10):  
    pass  
print("Die Schleife ist durchgelaufen.")  
  
fruit = ["Apples", "Bananas", "Raspberries"] # [1]  
for x in fruit:  
    print(x)  
  
## Iteration über einen String  
s = "Theodor-Heuss-Schule"  
for i in s:  
    print(i)
```

Eine Schleife kann nicht leer sein, da Python keine Klammern verwendet, um Bereiche zu kennzeichnen. Daher wird der `pass`-Befehl verwendet, der nichts tut und damit eine Zeile markiert.

## While-Schleife

Dieser Code wird 10x ausgeführt. Auch hier steht der Zähler i zur Verfügung.

```
i=0
while i < 10:
    i+=1
print("Die Schleife ist durchgelaufen.")

# Dieser Code wird unendlich lange ausgeführt, da die Bedingung immer wahr ist.
while True:
    pass
print("Ich werde nie angezeigt.")
```

[1] [Information zu Listen](#)

# Bedingungen

## Bedingungen

Ein weiteres wichtiges Element aller Programmiersprachen sind Bedingungen. Wenn die gegebene Bedingung erfüllt ist, dann wird der Code in dem Bereich ausgeführt.

Beispiel einfache Passwortabfrage

```
def passwordCorrect(passwd):  
    if passwd == "1234":  
        print("Das Passwort ist korrekt, auch wenn es nicht gut ist.")  
    else:  
        print("Du bekommst keinen Zugang.")
```

## Vergleichsoperatoren

```
==  
!=  
<  
>  
<=  
>=
```

# Rechnungen

## Rechnen mit dem Computer

### Modulo

Modulo ist eine praktische Art, um zu überprüfen, ob bei einer Division ein Rest bleibt.

Beispiel:

```
4%2 //Der Rest dieser Division ist 0.
```